

Ururu Sarara

FTXZ-N / RXZ-N



**Ururu
Sarara**

Díjnyertes technológia ötféle légkezelési technikával, kifejezetten alacsony környezeti hatással & alacsony energiafelhasználással

- › Hűtés, fűtés, légtisztítás, párasítás, párátlanítás 1 rendszerben.
- › Az automatikusan tisztuló szűrővel nincs szükség a szűrők tisztítására, és 25%-kal kevesebb energiafelhasználás érhető el vele.
- › A 3-zónás intelligens mozgásérzékelő megakadályozza, hogy a légáram közvetlenül a helyiségben tartózkodókra irányuljon. Ha nem észlel senkit a helyiségben, a berendezés energiatakarékos üzemmódra vált.
- › A 3D légáram biztosítja, hogy a tiszta levegő elérje a helyiség legtávolabbi sarkait is.



reddot design award
winner 2013

BLUEVOLUTION



Energiabesorolás

A+++

reddot design award
winner 2013

Díjnyertes technológia ötféle légkezelési technikával, kifejezetten alacsony környezeti hatással & alacsony energiafelhasználással



Hatékonysági adatok			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW		0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW		0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint)	Hűtés	Energiacímke			A+++	
		Névl. teljesítmény	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Éves energiafogyasztás	kWh	92	136	203
	Fűtés (átlagos klíma)	Energiacímke			A+++	
		Névl. teljesítmény	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP/A		5,90	5,73	5,50
		Éves energiafogyasztás	kWh	831	1.100	1.427

Műszaki adatok – Beltéri egység			FTXZ	25N	35N	50N
Méretek	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	295x798x372		
Légszűrő	Típus			Automatikusan tisztuló szűrő		
Hangnyomás szint	Hűtés	Mag./Alacs./Csendes üz.	dBA	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Fűtés	Mag./Alacs./Csendes üz.	dBA	39/28/19	42/29/19	44/31/24

Műszaki adatok – Kültéri egység			RXZ	25N	35N	50N
Méretek	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	693x795x300		
Hangnyomás szint	Hűtés	Magas	dBA	46	48	49
	Fűtés	Magas	dBA	46	48	50
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.~Max.	°CDB	-10~43		
	Fűtés	Környezeti Min.~Max.	°CWB	-20~18		
Hűtőközeg	Típus / Töltet / GWP	Töltet: kg / TCO ₂ eq		R-32/1,34/0,9/675		
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. – B.E. Max.	m	10		
	Szintkülönbség	B.E. – K.E. Max.	m	8		
Áramfelvétel – 50 Hz	Biztosíték maximális mérete (MFA)*		A	16		

(1) A Wi-Fi-vezérlő opcionális, és a BRP069B** tartozékot igényli



Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2019. április



A Daikin Europe NV, a légkondicionálók (AC), a folyadékhűtők (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com



A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtaggabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe NV. vállalatot illeti.

FTXZ-N Termékmap 2019-2020 | Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.